NOBILE
Italia

50041

STRISCIA LED FLESSIBILE IP20





H (m)	D (m)	Emax (lx)	Eav (lx)
1.0	3.2	470	105
2.0	6.4	117	26
3.0	9.6	52	12

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

IP20 CE III ERP COMPLIANCE

VOCI DI CAPITOLATO

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 50mm. CRI>80, 120 LEDs/m, fascio di luce 120° per un risultato uniforme e senza interruzioni. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Suggerita installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

Montaggio	Tipo di prodotto	**Striscia LED flessibile per uso interno**									
	Tipo di installazione	**Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio**									
Dimensioni	Lunghezza	**5000mm**									
	Profondità	**8mm**									
	Altezza	**1.2mm**									
	N. di tagli	**100**									
	Lunghezza per taglio	**50mm**									
	LEDs/m	**120**									
	LEDs/bobina	**600**									
	Max lunghezza alimentabile	**5000mm**									
Dati elettrici	LED	**2835**									
	Potenza/m	**10W**									
	Potenza	**50W**									
	Tensione di esercizio	**24Vdc**									
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT	**2700K** F		**3000K** F		**4000K** F		**6000K** F			
	Flusso luminoso nominale	**50041/2700K**	1450lm	**50041/C**	1600lm	**50041/N**	1750lm	**50041/F**	1800lm		
	Flusso luminoso reale	**50041/2700K**	1260lm	**50041/C**	1390lm	**50041/N**	1520lm	**50041/F**	1674lm		
	Indice di resa cromatica CRI	**>80**									
	SDCM	**3**									
	Fascio di luce	**120°**									
	LED Lifetime	**30.000h**									
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	**Un lato**									
	Tipo di curvatura	**Verticale**									
	Raggio di curvatura massimo	**60mm**									
Garanzia	Garanzia	**2 anni**									
Norme	Conformità alle norme	**EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015**									

Nobile Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercity Isola P.21-24 - 00148 Roma, Italia - Tel. +39 06 65002524 - info@nobile.it
Export Sales Department: Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB), Italia - Tel. +39 0362 1790030 - export.dpt@nobile.it

50041 STRISCIA LED FLESSIBILE IP20

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

CODE IP20	W	max m	CODE IP20	W	max m	CODE IP67	W	max m	CODE IP67	W	max m
5855	20	1.5	**5990**	100	8.0	**5788**	25	2.0	**5784**	100	8.0
5988	30	2.5	**5677**	120	10.0	**5789**	40	3.0	**5672**	150	12.5
5989	60	5.0	**5675**	150	12.5	**5782**	60	5.0	**5676**	150	12.5
5674	70	5.0	**5671**	150	12.5	**5673**	70	5.5	**5947**	250	20.0
5678	75	6.0	**5796**	180	15.0	**5783**	75	6.0	**5786**	320	26.5

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

DIMM. IP20	W	max m	DIMM. IP67	W	max m
5801	100	8.0	**5724**	100	8.0
5802/T	100	8.0	**5785/DALI**	240	25.0

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

CODE	DESCRIZIONE
5862	Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V
186155/DIMMER	Dimmer 1-10V monocolore
5854	Dimmer DALI monocolore
5950/TW	Centralina di controllo Tunable White e Dimming
5951/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW
5952/T	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5961/G	Gateway Wi-Fi per centralina 5940/U e 5950/TW
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
14W	26.5W	38W	47W	50W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

CODE	50041	CODE	50041	CODE	50041	CODE	50041
BARRA/STRIP/3E	✓	**BARRA/STRIP/12**	✓	**PA/01**	✓	**PA/14**	✓
BARRA/STRIP/3H	✓	**BARRA/STRIP/16**	✓	**PA/02**	✓	**PA/15**	✓
BARRA/STRIP/4	✓	**BARRA/STRIP/17**	✓	**PA/07**	✓		
BARRA/STRIP/5	✓	**BARRA/STRIP/18**	✓	**PA/08**	✓		
BARRA/STRIP/6	✓	**BARRA/STRIP/19**	✓	**PA/09**	✓		
BARRA/STRIP/8	✓	**BARRA/STRIP/22**	✓	**PA/10**	✓		
BARRA/STRIP/9	✓	**BARRA/STRIP/23**	✓	**PA/11**	✓		
BARRA/STRIP/10	✓	**BARRA/STRIP/24**	✓	**PA/12**	✓		
BARRA/STRIP/11	✓	**BARRA/STRIP/25**	✓	**PA/13**	✓		

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore

Kit emergenza IP20, solo per uso interno. Utilizzabile con prodotti alimentati a 24Vdc fino a max 30W.
Collegamento in parallelo