

ECOLINE - EL1200 UGR

SOSPENSIONE BI-EMISSIONE UGR<19

H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1	1.4	1078	732
2	3.0	269	183
3	4.3	120	81

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

IP20

CE

ERP COMPLIANCE

VOCI DI CAPITOLATO

Profilo LED lineare con dimensioni ridotte 30x31mm. Installazione a sospensione bi-emissione con kit sospensione incluso (cavi micro-regolabili e rosone). Ottimo confort visivo, CRI>80. Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero. Tappi di chiusura in alluminio verniciato bianco o nero. Ottica speciale UGR<19 verso il basso e diffusore opale verso l'alto. IP20. Lunghezza 1216mm. Alimentatore incluso nel rosone, versione dimmerabile disponibile su richiesta.

Montaggio	Tipo di prodotto	Sospensione bi-emissione UGR<19			
	Tipo di installazione	Sospensione bi-emissione			
Dimensione	Lunghezza	1216mm			
	Altezza	31mm			
	Profondità	30mm			
Lampada	LED	Honglitronic			
	LED/W	28W			
	System/W	31W			
	Flusso luminoso nominale	EL1200/3K/WU	3780lm	EL1200/3K/BU	3780lm
		EL1200/4K/WU	4060lm	EL1200/4K/BU	4060lm
	Flusso luminoso reale	EL1200/3K/WU	3070lm	EL1200/3K/BU	3070lm
		EL1200/4K/WU	3298lm	EL1200/4K/BU	3298lm
	Diretto 75%, indiretto 25%				
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
Luce	LED Lifetime	36.000 h			
	UGR	<19			
	Distribuzione della luce	Bi-emissione			
Materiale	Fascio di luce	110° up, 70° down			
	Corpo	Alluminio estruso			
	Tappi di chiusura	Alluminio			
	Colore	Bianco W (RAL9010) o nero B (RAL9005)			
	Riflettore	Ottica UGR<19 in policarbonato cromato			
	Diffusore	Policarbonato opale, verso l'alto			
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso			
	Corrente LED	700mA			
Garanzia	Garanzia	3 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

EL1200	/	*	*	/	*	U	*
		1			2		3
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.					
2	Colore corpo	B = nero; W = bianco.					
3	Alimentatore	1 = On-Off Made in Italy; 2 = DIM 1-10V Made in Italy; 2P* = PUSH Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy.					
* (Max 4 dispositivi su pulsante N.A)							