



GL040SQSSFD

INGROUND MODULAR



VOCI DI CAPITOLATO



Incasso LED quadrato calpestabile da esterno per installazione a pavimento o terra a 350mA. Emissione 110°. Corpo e anello in acciaio inox 316. Diffusore in vetro opale. IK08. IP66-IP68. Cavo da 1m in neoprene H05RN-F. Anello 76x76mm, altezza 41mm. Controcassa in PVC inclusa, codice INTUBE70X100. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso da esterno		
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno		
Dimensione	Anello	76x76mm		
	Altezza	41mm		
	Foro	70mm		
Lampada	LED/W	1W		
	Flusso luminoso reale	GL040SQSSFD30	54lm	3000K
		GL040SQSSFD40	56lm	4000K
	Temperatura di colore CCT	3000K - 4000K		
	Indice di resa cromatica CRI	>80		
	LED Lifetime	70.000h L70		
Luce	Fascio di luce	110°		
Materiale	Corpo	Acciaio inox 316		
	Anello	Acciaio inox 316		
	Diffusore	Vetro opale		
	Cavo	Neoprene H05RN-F da 1m		
	Cassaforma	Controcassa in PVC inclusa, codice INTUBE70X100 .		
IK	IK	08		
Dati elettrici	Tensione di esercizio	350mA		
Garanzia	Garanzia	7 anni		
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015		

Scegliere il driver appropriato, da ordinare separatamente

DRIVER 350mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5701/IP	0	3	IP65	1	3
5720	0	8	IP20	1	8
5735/350	0	16	IP20	1	16
5722	1	14	IP67	1	14
5736	Converter CC-CV (24-48V)			1	10