



Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO

IP20

IP54
Module

CE

□

ERP
COMPLIANCE

Montaggio	Tipo di prodotto		Incasso fisso a plafone									
	Tipo di installazione		Incasso a soffitto									
Dimensione	Diametro										108mm	
	Altezza										128mm	
	Foro										100mm	
	Profondità minima per incasso										180mm	
	Spessore cartongesso										min. 1mm max. 25mm	
Lampada	LED										Citizen COB	
	LED/W										13W o 18W	
	System/W										15W o 21W	
	Flusso luminoso nominale			M1RF/CA/3K13/M	1100lm	M1RF/CA/4K13/M	1200lm	M1RF/CA/3K18/M	1500lm	M1RF/CA/4K18/M	1600lm	
	Flusso luminoso reale			M1RF/CA/3K13/M	456lm	M1RF/CA/4K13/M	498lm	M1RF/CA/3K18/M	622lm	M1RF/CA/4K18/M	663lm	
	Temperatura di colore CCT										3000K, 4000K	
	Indice di resa cromatica CRI										>90	
	LED Lifetime										50.000 h L70B10 (Ta 25°)	
	MacAdam										3	
Luce	Orientabilità										0° rotazione / 0° inclinazione	
	Distribuzione della luce										Diretta	
	Fascio di luce										Asimmetrico	
Materiale	Corpo										Pressofusione di alluminio	
	Cornice										Alluminio verniciato bianco	
	Riflettore										Policarbonato	
Dati elettrici	Alimentatore										Incluso 220-240V 50-60Hz	
	Corrente LED										350mA o 500mA	
Garanzia	Garanzia										5 anni	
Norme	Conformità alle norme										EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015	

CONFIGURAZIONE CODICE

M	*	*	*	/	*	*	/	*	*	*	*	*	/	*	*
1	Dimensione modulo	1 = 100mm ; 2 = 125mm ; 3 = 150mm.													
2	Cornice	R = tondo; S = quadrato.													
3	Orientabilità	F = fisso; A = orientabile.													
4	Tipo di installazione	C = cornice; T = trimless.													
5	Fascio di luce	M = 20°; F = 40°; A = asimmetrico													
6	Temperatura colore	3K = 3000K; 4K = 4000K													
7	Potenza W	(M1) 13 o 18; (M2) 18 o 25; (M3) 25 o 38.													
8	Colore riflettore	B = nero, C = cromo; G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.													
9	Alimentatore	1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)													

* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore