NOBILE
Italia

MODUS - M1SF/CA

QUADRATO FISSO ASIMMETRICO CON CORNICE





H (m)	D (m)	Emax (lx)	Eav (lx)
1.0	1.4x1.5	333	143
2.0	2.8x3.0	83	36
3.0	4.1x4.5	37	16

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

IP20 | IP54 Module | CE | ERP COMPLIANCE

VOCI DI CAPITOLATO

Apparecchio LED quadrato ad incasso con emissione asimmetrica fissa e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata. Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Modulo LED IP54. Riflettore in policarbonato argento opaco. Staffe di fissaggio regolabili per spessori di controsoffitto da 1mm a 25mm. Disponibile come accessorio griglia anti-abbagliamento. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	**Incasso fisso a plafone**
	Tipo di installazione	**Incasso a soffitto**
Dimensione	Cornice	**105x105mm**
	Altezza	**130mm**
	Foro	**96x96mm**
	Profondità minima per incasso	**180mm**
	Spessore cartongesso	**min. 1mm max. 25mm**
Lampada	LED	**Citizen COB**
	LED/W	**13W o 18W**
	System/W	**15W o 21W**
	Flusso luminoso nominale	**M1SF/CA/3K13/M** 1100lm **M1SF/CA/4K13/M** 1200lm **M1SF/CA/3K18/M** 1500lm **M1SF/CA/4K18/M** 1600lm
	Flusso luminoso reale	**M1SF/CA/3K13/M** 456lm **M1SF/CA/4K13/M** 498lm **M1SF/CA/3K18/M** 622lm **M1SF/CA/4K18/M** 663lm
	Temperatura di colore CCT	**3000K, 4000K**
	Indice di resa cromatica CRI	**>90**
	LED Lifetime	**50.000 h L70B10 (Ta 25°)**
	MacAdam	**3**
Luce	Orientabilità	**0° rotazione / 0° inclinazione**
	Distribuzione della luce	**Diretta**
	Fascio di luce	**Asimmetrico**
Materiale	Corpo	**Pressofusione di alluminio**
	Cornice	**Alluminio verniciato bianco**
	Riflettore	**Policarbonato**
Dati elettrici	Aimentatore	**Incluso 220-240V 50-60Hz**
	Corrente LED	**350mA o 500mA**
Garanzia	Garanzia	**5 anni**
Norme	Conformità alle norme	**EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015**

CONFIGURAZIONE CODICE

M	*	*	*	/	*	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2	3		4	5		6		7			8	9

1	Dimensione modulo	**1** = 100mm ; **2** = 125mm; **3** = 150mm.
2	Cornice	**R** = tondo; **S** = quadrato.
3	Orientabilità	**F** = fisso ; **A** = orientabile.
4	Tipo di installazione	**C** = cornice; **T** = trimless.
5	Fascio di luce	**M** = 20°; **F** = 40°; **A** = asimmetrico
6	Temperatura colore	**3K** = 3000K; **4K** = 4000K
7	Potenza W	(M1) 13 o 18; (M2) 18 o 25; (M3) 25 o 38.
8	Colore riflettore	**B** = nero, **C** = cromo; **G** = oro opaco; **M** = argento opaco; **W** = bianco.
9	Alimentatore	**1** = On-Off Made in Italy; **2*** = PUSH/1-10V Made in Italy; **3** = DALI Made in Italy; **6** = On-Off; **9** - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); **10** - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); **11** - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)
		* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore

Nobile Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercity Isola P.21-24 - 00148 Roma, Italia - Tel. +39 06 65002524 - info@nobile.it
Export Sales Department: Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB), Italia - Tel. +39 0362 1790030 - export.dpt@nobile.it