NOBILE
Italia

MODUS - M2SF/CA

QUADRATO FISSO ASIMMETRICO CON CORNICE





H (m)	D (m)	Emax (lx)	Eav (lx)
1.0	1.4x1.5	493	216
2.0	2.7x2.9	123	54
3.0	4.0x4.4	55	24

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

IP20 | IP54 Module | CE | ERP COMPLIANCE

VOCI DI CAPITOLATO

Apparecchio LED quadrato ad incasso con emissione asimmetrica fissa e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata. Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Modulo LED IP54. Riflettore in policarbonato argento opaco. Staffe di fissaggio regolabili per spessori di controsoffitto da 1mm a 25mm. Disponibile come accessorio griglia anti-abbagliamento. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	**Incasso fisso a plafone**
	Tipo di installazione	**Incasso a soffitto**
Dimensione	Cornice	**134x134mm**
	Altezza	**160mm**
	Foro	**122x122mm**
	Profondità minima per incasso	**210mm**
	Spessore cartongesso	**min. 1mm max. 30mm**
Lampada	LED	**Citizen COB**
	LED/W	**18W o 25W**
	System/W	**21W o 28W**
	Flusso luminoso nominale	**M2SF/CA/3K18/M** 1500lm **M2SF/CA/4K18/M** 1600lm **M2SF/CA/3K25/M** 2200lm **M2SF/CA/4K25/M** 2400lm
	Flusso luminoso reale	**M2SF/CA/3K18/M** 693lm **M2SF/CA/4K18/M** 739lm **M2SF/CA/3K25/M** 1016lm **M2SF/CA/4K25/M** 1109lm
	Temperatura di colore CCT	**3000K, 4000K**
	Indice di resa cromatica CRI	**>90**
	LED Lifetime	**50.000 h L70B10 (Ta 25°)**
	MacAdam	**3**
Luce	Orientabilità	**0° rotazione / 0° inclinazione**
	Distribuzione della luce	**Diretta**
	Fascio di luce	**Asimmetrico**
Materiale	Corpo	**Pressofusione di alluminio**
	Cornice	**Alluminio verniciato bianco**
	Riflettore	**Policabonato**
Dati elettrici	Alimentatore	**Incluso 220-240V 50-60Hz**
	Corrente LED	**500mA o 700mA**
Garanzia	Garanzia	**5 anni**
Norme	Conformità alle norme	**EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015**

CONFIGURAZIONE CODICE

M	*	*	*	/	*	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	**2**	**3**		**4**	**5**		**6**		**7**			**8**	**9**

1	Dimensione modulo	**1** = 100mm ; **2** = 125mm; **3** = 150mm.
2	Cornice	**R** = tondo; **S** = quadrato.
3	Orientabilità	**F** = fisso ; **A** = orientabile.
4	Tipo di installazione	**C** = cornice; **T** = trimless.
5	Fascio di luce	**M** = 20°; **F** = 40°; **A** = asimmetrico
6	Temperatura colore	**3K** = 3000K; **4K** = 4000K
7	Potenza W	(M1) 13 o 18; (M2) 18 o 25; (M3) 25 o 38.
8	Colore riflettore	**B** = nero, **C** = cromo; **G** = oro opaco; **M** = argento opaco; **W** = bianco.
9	Alimentatore	**1** = On-Off Made in Italy; **2*** = PUSH/1-10V Made in Italy; **3** = DALI Made in Italy; **6** = On-Off; **9** - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); **10** - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); **11** - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)
		* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore

Nobile Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercity Isola P.21-24 - 00148 Roma, Italia - Tel. +39 06 65002524 - info@nobile.it
Export Sales Department: Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 Desio (MB), Italia - Tel. +39 0362 1790030 - export.dpt@nobile.it