



PLANK - PK30/1A



PLANK 30 MONO-EMISSIONE



VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED da interno per installazione a parete. Mono-emissione, luce indiretta. Corpo in alluminio verniciato bianco (RAL9003) o nero opaco (RAL9005). Alto comfort visivo CRI>90. Diffusore in PC opale. IK10. IP20. Dimensioni: lunghezza 300mm, profondità 110mm, altezza 38mm. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a parete per interno					
	Tipo di installazione	A parete					
Dimensioni	Lunghezza	300mm					
	Altezza	38mm					
	Profondità	110mm					
Lampada	LED	Hongli 2835					
	System/W	20W					
	Flusso luminoso nominale	PK30/1A/2K/_	2300lm	PK30/1A/3K/_	2520lm	PK30/1A/4K/_	2730lm
	Flusso luminoso reale	PK30/1A/2K/_	1617lm	PK30/1A/3K/_	1764lm	PK30/1A/4K/_	1957lm
	Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K					
	Indice di resa cromatica CRI	>90					
	Durata di vita del LED	50.000 h L80B20 (Ta 25°)					
MacAdam	3						
Luce	Distribuzione della luce	Diffusa indiretta					
Materiali	Corpo	Alluminio verniciato bianco (W) RAL 9003 o nero opaco (B) RAL9005					
	Diffusore	PC opale					
IK	IK	IK10					
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso					
	Corrente LED	500mA					
Garanzia	Garanzia	5 anni					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					

CONFIGURAZIONE CODICE

PK	*	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1			2		3			4	5
1	Dimensioni prodotto		20 = 200mm; 30 = 300mm; 60 = 600mm; 90 = 900mm.							
2	Emissione		1A = mono-emissione; 2A = bi-emissione							
3	Temperatura colore		2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.							
4	Colore corpo		W = bianco; B = nero opaco.							
5	Alimentatore **		1 = On-Off Made in Italy; 2* = DIM 1-10V Made in Italy; 2P* = PUSH Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 = Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)							

** senza estensione, include il driver standard On-Off

10 non per PK20 - **2** PK90/2A solo DIM 1-10V - **2P** non per PK60

* (Max 4 dispositivi su pulsante N.A)

