




PLIR28



PLIR TONDO



VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED tondo a luce diretta per installazione a superficie. Flusso efficiente. Buon comfort visivo e diffusore opale per una luce omogenea. Corpo in policarbonato bianco. Diffusore opale. IP65. IK08. Cornice colorata aggiuntiva disponibile in grigio e nero. Diametro 280mm, altezza 42mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a superficie			
	Tipo di installazione	Soffitto, parete			
Dimensione	Diametro	280mm			
	Altezza	42mm			
Lampada	LED	2835			
	System/W	18W			
	Flusso luminoso nominale	PLIR28/3K	2450lm	PLIR28/4K	2650lm
	Flusso luminoso reale	PLIR28/3K	1450lm	PLIR28/4K	1550lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	30.000 h			
UGR	<28				
Luce	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	110°			
Materiale	Corpo	Policarbonato bianco			
	Cornice	Policarbonato bianco (W), grigio (G) o nero (B)			
	Diffusore	Opale			
	Viti	Acciaio inox			
IK	IK	IK08			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso			
Garanzia	Garanzia	3 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

PLIR28	/	*	1	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.		

Accessori disponibili su richiesta

ANELLO/PLIR28/B	Anello rotondo nero Ø280mm
ANELLO/PLIR28/G	Anello rotondo grigio Ø280mm