

PLIR33

PLIR TONDO

H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.0	2.7	878	230
2.0	5.5	219	58
3.0	8.3	96	26

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

IP65

B

G

W

CE

ERP COMPLIANCE

Apparecchio LED tondo a luce diretta per installazione a superficie. Flusso efficiente. Buon comfort visivo e diffusore opale per una luce omogenea. Corpo in policarbonato bianco. Diffusore opale. IP65. IK08. Cornice colorata aggiuntiva disponibile in grigio e nero. Diametro 330mm, altezza 42mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a superficie			
	Tipo di installazione	Soffitto, parete			
Dimensione	Diametro	330mm			
	Altezza	42mm			
Lampada	LED	2835			
	System/W	24W			
	Flusso luminoso nominale	PLIR33/3K	3350lm	PLIR33/4K	3450lm
	Flusso luminoso reale	PLIR33/3K	2300lm	PLIR33/4K	2412lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	30.000 h			
	UGR	<28			
Luce	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	110°			
Materiale	Corpo	Policarbonato bianco			
	Cornice	Policarbonato bianco (W), grigio (G) o nero (B)			
	Diffusore	Opale			
	Viti	Acciaio inox			
IK	IK	IK08			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso			
Garanzia	Garanzia	3 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

PLIR33	/	*	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.	1

Accessori disponibili su richiesta

ANELLO/PLIR33/B	Anello rotondo nero Ø330mm
ANELLO/PLIR33/G	Anello rotondo grigio Ø330mm