




TR46705

48V ZOOMABLE SPOT



VOCI DI CAPITOLATO



Proiettore LED zoomabile per binario a 48Vdc. Facile installazione con binario non incluso. LED COB CRI>90, alto confort visivo. Lifetime 50.000h (L80B50). Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Ottiche in PC zoomabile da 25° a 75°. IP20. Alimentatore ad attacco meccanico e con selettore CCT integrato. Alimentatore dimmerabile. Disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Proiettore LED							
	Tipo di installazione	A binario 48V (ordinabile separatamente). Compatibile con i seguenti binari: Powergear.							
Dimensione	Lunghezza	177mm							
	Altezza	168mm							
Lampada	LED	COB							
	System/W	15W							
	Flusso luminoso nominale	25°	2700K	3000K	4000K	75°	2700K	3000K	4000K
	Flusso luminoso reale	TR46705	1000lm	1150lm	1150lm		2000lm	2400lm	1950lm
	Temperatura di colore CCT	Selettore CCT integrato: 2700K, 3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
Luce	LED Lifetime	50.000 h L80B50 (Ta25°)							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	25°/75°							
Materiale	Corpo	Alluminio verniciato							
	Colore	Nero opaco (RAL9005)							
	Ottiche	Policarbonato							
Dati elettrici	Convertitore 48V	Dimmerabile							
Garanzia	Garanzia	5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

Scegliere l'alimentatore 48Vdc appropriato, da ordinare separatamente

CODE IP20	W	CODE IP67	W	CODE IP20	W
5742	150	5993	100	CD182/3M *	100
5743	200	5995	150	CD183/3M *	250
5744	250	5996	240		

* Driver a scomparsa, compatibili con binari 48V, con cavo 3m.

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
5458/DALI	Dimmer DALI monocolor
5769	Dimmer PUSH/1-10V monocolor
5960/U	Centralina Bluetooth Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U

Scegliere il binario a 48V e i vari accessori per installazione a superficie, sospensione o trimless, da ordinare separatamente.